

ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH MRLITE

obj. č.: ASD3324



Technické parametry

vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

vidlice

NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

řazení

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

brzdy

Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

představec

Basso Paradigma stem

rám

NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm

hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

přesmykač

Shimano Ultegra Di2

brzdové páčky

Shimano Ultegra hydraulic

kliky

Shimano Ultegra, 52/36T

řídítka

Basso Aero alloy

sedlovka

Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo
Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano Ultegra, 12 speed

kazeta
Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MRLite disc aluminium 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready


pláště
Continental Ultra Sport, 28 mm

a151
ASD3324

obj.c.
ASD3324

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



A1	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371,1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	Chain-stay Length (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Length (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Obdélníkový systém

Obdélníkový systém

Fotogalerie

